Ficha técnica

AD-40-VS-100-075

Climatizador evaporativo con salida de aire superior



	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
CAUDAL DE AIRE	Caudal de aire	m^3/h	36.678
	Caudal con filtro G4 (opcional)	m^3/h	34.000
	Presión estática disponible	Pa	103
FILTRACIÓN	Pre filtro G4	-	Opcional
MOTOR	Potencia nominal	kW	7,5
	Tensión	V/Fases/Hz	400/III/50
	Consumo nominal	A	14,3
	Tipo de regulación	-	1 velocidad / variador de frecuencia
VENTILADOR	Tipo y Tamaño	-	Centrífugo TDA 25/25
	Velocidad	Rpm	460
	Correas de transmisión	Unidades	XPA
CONDICIONES	Limite Grupo ventilador y motorización	rpm / kW	700 / 15
	Límite de presión estática total	Pa	730
	Caudal a presión estática total límite	m^3/h	35.000
BOMBA	Modelo	-	TOP1GM
	Potencia / Consumo nominal	W/A	250 / 1,40
	Caudal (2m altura)	l/m	140
	Tensión	V/Fases/Hz	230/I/50
	Interruptor de nivel	-	Incluido
ENFRIAMIENTO	Tipo de panel	-	5090
	Dimensiones	mm	1500x600x100
	Cantidad	Unidades	8
	Superficie total panel	m^2	7,20
	Velocidad aire panel	m/s	1,41
	Eficiencia panel	%	86
	Temperatura impulsión (40°C – 20% HR)	°C	24,7
	Calidad del agua recomendada	-	Conductividad **<2000** µSiemens
NIVEL SONORO	Nivel sonoro	dB (A) 3m	69
CONEXIONES	Electroválvula de entrada	Pulgadas	½
	Evacuación agua (incluye rebosadero)	Pulgadas	1
SISTEMA LIMPIEZA	Vaciado eléctrico	-	SI
	Lámpara UV + Recirculación	-	Opcional
TIPO DE CONTROL	Cuadro eléctrico 1 velocidad	-	Opcional
	Cuadro eléctrico Variador frecuencia	-	Opcional
	Cuadro eléctrico HMI	-	Opcional
DIMENSIONES	Dimensiones generales	mm	1510x1510x1815
	Dimensiones embocadura conexión	mm	795x770
	Peso en vació / funcionamiento	kg	423 / 506
CERTIFICADOS	Marcado CE		CE


Ficha técnica

AD-40-VS-100-075

Climatizador evaporativo con salida de aire superior



Prestaciones AD-40



Detalles constructivos de serie

- Bandeja de agua fabricada en poliamida.
- Postes cantonera y centrales en acero inoxidable AISI-304.
- Techo superior, salida lateral y rejillas de admisión en galvanizado pintado al horno (versión INOX en AISI-304).
- Bancada base con patas suministrada de serie para facilitar el transporte e instalación.
- Paneles enfriadores tipo 5090 de 100 mm de espesor.
- Grupo de ventilador centrífugo con álabes hacia adelante.
- Motor eléctrico de alta eficiencia IE3 IP 55.
- Rodamientos anticorrosivos
- Correas de transmisión HFX PLUS de TEXROPE, sin mantenimiento.
- Sistema de vaciado eléctrico (tipo NC).
- Electroválvula de entrada (tipo NC).
- Bomba de agua PEDROLLO TOP1GM con interruptor de nivel.
- Equipamiento con un sensor de nivel (tipo NO) para control del sistema.
- La conexión eléctrica del sensor de nivel es opcional y depende del cuadro eléctrico adquirido

Fabricación a medida


- Equipos diseñados con caudal de aire y presión estática disponible a medida para redes de conductos.
- Posibilidad de fabricación en acabado “SUPERINOX” y posibilidad de ventilador pintado en acabado C3 y C5M.
- Filtrado de aire para cumplir la normativa alimentaria BRC.
- Consultar disponibilidad para fabricación de equipos con componentes ATEX.


AD-40-VS-100-075

Climatizador evaporativo con salida de aire superior



Caja de conexiones






AD-40-VS-100-075



Climatizador evaporativo con salida de aire superior

Dimensiones generales





AD-40-VS-100-075

Climatizador evaporativo con salida de aire superior



Instalación en superficie





Ficha técnica

AD-40-VS-100-075



Climatizador evaporativo con salida de aire superior

MÁQUINA

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	MOTOR	UNIDADES	STANDARD	INOX
01	AD-40-VS-100-075	7,5 kW	1	15014091075S	15014091075I

ACCESORIOS MÁQUINA

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	REF.	
Pre filtro PG4-40	8	04150140G412	04150140G412I
Tratamiento UV WATER	1	031501101010M	
Funda de protección FU-40-VS	1	03021502035W	
Presostato filtro G4 sucio	1	0301KITPRE00	

ACCESORIOS MONTAJE SUPERFICIE

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	STANDARD	INOX
02	Acoplamiento (640x640/850x850)	1	180564648585	
03	Junta flexible JE-850 (850x850)	1	1805AV8585	
04	Tramo recto TR-850 (850x850x1000)	1	1805TR850	
05	Tramo curva 90° TC-850 (850x850)	1	1805TC850	
06	Difusor de aire 3 direcciones DCH-3-40	1	0323150140301	
07	Toberas de alta inducción CI-300	1	04150PAKCONO	

CUADROS ELÉCTRICOS

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	1 VELOCIDAD	VARIADOR	HMI
08	Cuadro eléctrico 7,5 kW	1	0315CMV075400	0315CFV075400	0315CFV075E00

ACCESORIOS CUADROS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	REF.
Kit de accesorios para el control ambiental	1	0315KCA01
Kit de accesorios filtro G4	1	0315KFG401
Kit de accesorios programación funcionamiento	1	0315KPR01
Kit de accesorios programación vaciados	1	0315KPR02

Technical data sheet

AD-40-VS-100-075

Evaporative air cooler with top air outlet



	DESCRIPTION	UNITS	DATA
AIR FLOW	Air flow rate	m^3/h	36.678
	Air flow with G4 filter (optional)	m^3/h	34.000
	Available static pressure	Pa	103
FILTRATION	G4 pre-filter	-	Optional
MOTOR	Rated power	kW	7,5
	Voltage	V/Phases/Hz	400/III/50
	Rated consumption	A	14,3
	Control type	-	1 speed / frequency drive
FAN	Type and size	-	Centrifugal TDA 25/25
	Speed	Rpm	460
	Drive belts	Units	XPA
CONDITIONS	Fan unit and motor limit	rpm / kW	700 / 15
	Total static pressure limit	Pa	730
	Air flow at limit total static pressure	m^3/h	35.000
PUMP	Model	-	TOP1GM
	Power / Rated consumption	W/A	250 / 1,40
	Flow rate (2 m head)	l/m	140
	Voltage	V/Phases/Hz	230/I/50
	Level switch	-	Included
COOLING	Panel type	-	5090
	Dimensions	mm	1500x600x100
	Quantity	Units	8
	Total panel surface area	m^2	7,20
	Panel air velocity	m/s	1,41
	Panel efficiency	%	86
	Supply temperature (40°C – 20% RH)	°C	24,7
	Recommended water quality	-	Conductivity <2000 µSiemens
SOUND LEVEL	Sound level	dB (A) 3m	69
CONNECTIONS	Inlet solenoid valve	Inches	½
	Water drain (includes overflow)	Inches	1
CLEANING SYSTEM	Electric drain	-	YES
	UV lamp + Recirculation	-	Optional
CONTROL TYPE	1-speed electrical panel	-	Optional
	Frequency drive electrical panel	-	Optional
	HMI electrical panel	-	Optional
DIMENSIONS	Overall dimensions	mm	1510x1510x1815
	Connection opening dimensions	mm	795x770
	Empty / operating weight	kg	423 / 506
CERTIFICATES	CE marking		CE


Technical data sheet

AD-40-VS-100-075

Evaporative air cooler with top air outlet



AD-40 Performance



Standard construction details

- Water tray made of polyamide.
- Corner and central posts in AISI-304 stainless steel.
- Top roof, side outlet and intake grilles in galvanised steel with baked paint finish (stainless steel AISI-304 version available).
- Base frame with legs supplied as standard to facilitate transport and installation.
- Type 5090 cooling panels, 100 mm thick.
- Centrifugal fan unit with forward-curved blades.
- High-efficiency IE3 IP 55 electric motor.
- Corrosion-resistant bearings
- TEXROPE HFX PLUS drive belts, maintenance-free.
- Electric drain system (NC type).
- Inlet solenoid valve (NC type).
- PEDROLLO TOP1GM water pump with level switch.
- Equipped with a level sensor (NO type) for system control.
- The electrical connection of the level sensor is optional and depends on the electrical panel purchased

Made-to-measure manufacturing


- Units designed with air flow and available static pressure tailored to duct networks.
- Can be manufactured with a “SUPERINOX” finish; fan can also be painted with a C3 or C5M finish.
- Air filtration to comply with BRC food standards.
- Please enquire about availability of units with ATEX components.


AD-40-VS-100-075



Evaporative air cooler with top air outlet

Junction box






AD-40-VS-100-075



Evaporative air cooler with top air outlet

Overall dimensions





AD-40-VS-100-075

Evaporative air cooler with top air outlet



Surface installation





Technical data sheet

AD-40-VS-100-075



Evaporative air cooler with top air outlet

MACHINE

POSITION	DESCRIPTION	MOTOR	UNITS	STANDARD	INOX
01	AD-40-VS-100-075	7,5 kW	1	15014091075S	15014091075I

MACHINE ACCESSORIES

DESCRIPTION	UNITS	REF.	
PG4-40 pre-filter	8	04150140G412	04150140G412I
UV WATER treatment	1	031501101010M	
Protective cover FU-40-VS	1	03021502035W	
Dirty G4 filter pressure switch	1	0301KITPRE00	

SURFACE-MOUNTING ACCESSORIES

POSITION	DESCRIPTION	UNITS	STANDARD	INOX
02	Coupling (640x640/850x850)	1	180564648585	
03	Flexible joint JE-850 (850x850)	1	1805AV8585	
04	Straight section TR-850 (850x850x1000)	1	1805TR850	
05	Bend section 90° TC-850 (850x850)	1	1805TC850	
06	3-way air diffuser DCH-3-40	1	0323150140301	
07	High-induction nozzles CI-300	1	04150PAKCONO	

ELECTRICAL PANELS

POSITION	DESCRIPTION	UNITS	1 SPEED	DRIVE	HMI
08	7.5 kW electrical panel	1	0315CMV075400	0315CFV075400	0315CFV075E00

ELECTRICAL PANEL ACCESSORIES

DESCRIPTION	UNITS	REF.
Accessory kit for ambient control	1	0315KCA01
G4 filter accessory kit	1	0315KFG401
Operation scheduling accessory kit	1	0315KPR01
Drain scheduling accessory kit	1	0315KPR02

Fiche technique

AD-40-VS-100-075

Rafraîchisseur évaporatif avec sortie d'air supérieure



	DESCRIPTION	UNITÉS	DONNÉES
DÉBIT D'AIR	Débit d'air	m^3/h	36.678
	Débit avec filtre G4 (en option)	m^3/h	34.000
	Pression statique disponible	Pa	103
FILTRATION	Préfiltre G4	-	En option
MOTEUR	Puissance nominale	kW	7,5
	Tension	V/Phases/Hz	400/III/50
	Consommation nominale	A	14,3
	Type de régulation	-	1 vitesse / variateur de fréquence
VENTILATEUR	Type et taille	-	Centrifuge TDA 25/25
	Vitesse	Rpm	460
	Courroies de transmission	Unités	XPA
CONDITIONS	Limite du groupe ventilateur et de la motorisation	rpm / kW	700 / 15
	Limite de pression statique totale	Pa	730
	Débit à la pression statique totale limite	m^3/h	35.000
POMPE	Modèle	-	TOP1GM
	Puissance / Consommation nominale	W/A	250 / 1,40
	Débit (2 m de hauteur)	l/m	140
	Tension	V/Phases/Hz	230/I/50
	Interrupteur de niveau	-	Inclus
REFROID.	Type de panneau	-	5090
	Dimensions	mm	1500x600x100
	Quantité	Unités	8
	Surface totale des panneaux	m^2	7,20
	Vitesse de l'air au panneau	m/s	1,41
	Efficacité du panneau	%	86
	Température de soufflage (40°C – 20% HR)	°C	24,7
	Qualité de l'eau recommandée	-	Conductivité <2000 µSiemens
NIVEAU SONORE	Niveau sonore	dB (A) 3m	69
RACCORDS	Électrovanne d'entrée	Pouces	½
	Évacuation de l'eau (trop-plein inclus)	Pouces	1
SYSTÈME DE NETTOYAGE	Vidange électrique	-	OUI
	Lampe UV + Recirculation	-	En option
TYPE DE COMMANDE	Armoire électrique 1 vitesse	-	En option
	Armoire électrique avec variateur de fréquence	-	En option
	Armoire électrique avec IHM	-	En option
DIMENSIONS	Dimensions générales	mm	1510x1510x1815
	Dimensions de la bouche de raccordement	mm	795x770
	Poids à vide / en fonctionnement	kg	423 / 506
CERTIFICATS	Marquage CE		CE


Fiche technique

AD-40-VS-100-075



Rafraîchisseur évaporatif avec sortie d'air supérieure

Performances AD-40



Caractéristiques de construction de série

- Bac à eau en polyamide.
- Montants d'angle et centraux en acier inoxydable AISI-304.
- Toit supérieur, sortie latérale et grilles d'admission en acier galvanisé peint au four (version INOX en AISI-304).
- Châssis de base avec pieds fourni de série pour faciliter le transport et l'installation.
- Panneaux de refroidissement type 5090 de 100 mm d'épaisseur.
- Groupe ventilateur centrifuge à pales courbées vers l'avant.
- Moteur électrique haut rendement IE3 IP 55.
- Roulements anticorrosion
- Courroies de transmission TEXROPE HFX PLUS, sans entretien.
- Système de vidange électrique (type NF).
- Électrovanne d'entrée (type NF).
- Pompe à eau PEDROLLO TOP1GM avec interrupteur de niveau.
- Équipé d'un capteur de niveau (type NO) pour le contrôle du système.
- Le raccordement électrique du capteur de niveau est facultatif et dépend de l'armoire électrique acquise

Fabrication sur mesure

- Appareils conçus avec un débit d'air et une pression statique disponible sur mesure pour les réseaux de gaines.
- Possibilité de fabrication avec finition « SUPERINOX » et possibilité de ventilateur peint avec finition C3 et C5M.
- Filtration de l'air conforme à la norme alimentaire BRC.
- Nous consulter pour la disponibilité d'appareils avec composants ATEX.


Fiche technique


AD-40-VS-100-075



Rafraîchisseur évaporatif avec sortie d'air supérieure

Boîte de raccordement






Fiche technique

AD-40-VS-100-075

Rafraîchisseur évaporatif avec sortie d'air supérieure



Dimensions générales





AD-40-VS-100-075

Rafraîchisseur évaporatif avec sortie d'air supérieure



Installation en surface





Fiche technique

AD-40-VS-100-075



Rafraîchisseur évaporatif avec sortie d'air supérieure

MACHINE

POSITION	DESCRIPTION	MOTEUR	UNITÉS	STANDARD	INOX
01	AD-40-VS-100-075	7,5 kW	1	15014091075S	15014091075I

ACCESSOIRES MACHINE

DESCRIPTION	UNITÉS	REF.	
Préfiltre PG4-40	8	04150140G412	04150140G412I
Traitement UV WATER	1	031501101010M	
Housse de protection FU-40-VS	1	03021502035W	
Pressostat de filtre G4 encrassé	1	0301KITPRE00	

ACCESSOIRES DE MONTAGE EN SURFACE

POSITION	DESCRIPTION	UNITÉS	STANDARD	INOX
02	Raccord (640x640/850x850)	1	180564648585	
03	Joint flexible JE-850 (850x850)	1	1805AV8585	
04	Tronçon droit TR-850 (850x850x1000)	1	1805TR850	
05	Tronçon coudé 90° TC-850 (850x850)	1	1805TC850	
06	Diffuseur d'air 3 directions DCH-3-40	1	0323150140301	
07	Buses à haute induction CI-300	1	04150PAKCONO	

ARMOIRES ÉLECTRIQUES

POSITION	DESCRIPTION	UNITÉS	1 VITESSE	VARIATEUR	HMI
08	Armoire électrique 7,5 kW	1	0315CMV075400	0315CFV075400	0315CFV075E00

ACCESSOIRES ARMOIRES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	UNITÉS	REF.
Kit d'accessoires pour la régulation ambiante	1	0315KCA01
Kit d'accessoires filtre G4	1	0315KFG401
Kit d'accessoires de programmation du fonctionnement	1	0315KPR01
Kit d'accessoires de programmation des vidanges	1	0315KPR02