



HELIX MANN-1000

Extracteur mural à haut débit



Données techniques

	DESCRIPTION	UNITÉS	DONNÉES
DONNÉES TECHNIQUE	Débit d'air	m3/h	20.700
	Type d'ouverture	-	Automatique
	Niveau sonore à 3m	dB(A)	64
	Puissance du moteur	KW	0,75
	Vitesse	Tr / min	500
	Tension électrique	-	400-III-50Hz
TRANSMISSION	Poulie moteur	-	83
	Poulie de ventilateur	-	230
	Courroie	-	L'A63
TAILLE	Encombrement	mm	1000 x 1000 x 450
	Poids	Kg	52
CERTIFICATS			Consult

Détails de construction

Les extracteurs muraux HELIX MANN-1000 sont conçus pour aspirer l'air vicié dans les locaux industriels.

Ses caractéristiques de construction sont les suivantes :

- Structure extérieure en acier galvanisé
- Lames de surpression en acier galvanisé
- Hélices en acier inoxydable AISI 430 BA
- Roulements de haute qualité
- Moteur électrique triphasé
- Courroies trapézoïdales
- Poulies d'entraînement en magnésium et en aluminium
- Support moteur avec tendeur de courroie
- Ouverture des lames avec système automatique
- Grille de protection sur l'entrée d'air
- Panneau de sécurité électrique et de contrôle (en option)
- Kit thermostat pour le démarrage et le refroidissement du ventilateur en fonction de la température détectée (en option)

Certificats

Nos extracteurs muraux HELIX MANN disposent des certificats suivants

- Certificat CE