

# AD-25-H-100-055



Climatizador evaporativo con salida de aire lateral


	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
CAUDAL DE AIRE	Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	22.307
	Presión estática disponible	Pa	103
MOTOR	Potencia nominal	kW	5,50
	Consumo nominal	A	11,10 A (400V III) 20,20 A (220V III)
	Velocidades	Unidades	1 velocidad / variador de frecuencia
	Tensión	V/Fases/Hz	400/III/50 Hz
	Tipo de regulación	-	1 velocidad / variador de frecuencia
VENTILADOR	Tipo	-	Centrífugo
	Díámetro	mm	-
	Velocidad	Rpm	649 (PM-112 PV-250)
	Correas de transmisión	Unidades	2 x XPA 1932
BOMBA	Modelo	-	WILO TM 32/7
	Potencia / Consumo nominal	-	250W / 1,50 A
	Caudal (2m altura)	l/m	115
	Tensión	V/Fases/Hz	230/I/50
	Interruptor de nivel	-	SI
ENFRIAMIENTO	Tipo de panel	-	5090
	Dimensiones	Mm	1000x600x100
	Cantidad	Unidades	6
	Superficie total panel	m <sup>2</sup>	3,60
	Velocidad aire panel	m/s	1,55
	Eficiencia panel	%	87,0
	Temperatura impulsión (40°C – 30% HR)	°C	27,0 °C
	Pre filtro G4	-	Opcional
NIVEL SONORO	Nivel sonoro	dB (A) 3m	74
CONEXIONES	Electroválvula de entrada	Pulgadas	½"
	Evacuación agua	Pulgadas	1 ¼"
	Rebosadero	Pulgadas	1"
SISTEMA LIMPIEZA	Vaciado automático	-	SI
	Lámpara UV	-	Opcional
TIPO DE CONTROL	Cuadro eléctrico 1 velocidad	-	Opcional
	Cuadro eléctrico Variador frecuencia	-	Opcional
DIMENSIONES	Dimensiones generales	Ancho/Largo/Alto	1510x1551x1398mm
	Dimensiones embocadura conexión	Ancho/largo	640x640mm
	Peso en vacío / funcionamiento	Kg	342 / 425
CERTIFICADOS			CE

# AD-25-H-100-055

Climatizador evaporativo con salida de aire lateral



## Prestaciones AD-25 (5,5 kW)



## Detalles constructivos de serie

- Bandeja de agua fabricada en poliamida
- Postes cantonera y centrales en acero inoxidable AISI-304
- Techo superior, salida lateral y rejillas de admisión en galvanizado pintado en polvo poliéster (versión INOX en AISI-304)
- Paneles enfriadores tipo 5090 de 100mm de espesor
- Grupo ventilador centrífugo con álabes hacia adelante y bastidor galvanizado en caliente
- Sistema de vaciado automático patentado por MET MANN
- Rodamientos anticorrosivos DUROTECT de SCHAEFFLER
- Correas de transmisión QUAD-POWER4 de GATES sin necesidad de mantenimiento
- Bomba de agua WILO IP 68 con interruptor de nivel
- Motor eléctrico de alta eficiencia IE3 IP 55
- Electroválvula de entrada normalmente cerrada
- Sistema de apertura de media vuelta para acceder al interior del equipo
- Bancada base con patas suministrada de serie para facilitar el transporte e instalación

## Fabricación a medida


- Filtrado de aire para cumplir la normativa alimentaria BRC
- Caudales y presiones de aire a medida
- Motores ATEX para ambientes explosivos, etc..

# AD-25-H-100-055

Climatizador evaporativo con salida de aire lateral



## Dimensiones generales




# AD-25-H-100-055

Climatizador evaporativo con salida de aire lateral



## Instalación mural con difusor




POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	STANDARD	INOX
01	Climatizador evaporativo AD-25-H-100-055	1	15012541055S	15012541055I
02	Cuadro eléctrico 1 velocidad / Variador frecuencia	1	0415CMS055400	0415CF055400
03	Bancada de soporte KBM-40	1	03091501027	
04	Acoplamiento (640x640/850x850)	1	180564648585	
05	Junta flexible JE-850 (850x850)	1	1805AV8585	
06	Tramo recto TR-850 (850x850x1000)	1	1805TR850	
07	Difusor de aire 3 direcciones DCH-3-40	1	0323150140301	
-	Pre filtro PG4-25	6	04150125G412	04150125G412I
-	Tratamiento UV WATER	1	031501101010M	
-	Funda de protección FU-25-H	1	03021502025H	

# AD-25-H-100-055

Climatizador evaporativo con salida de aire lateral



## Instalación mural con toberas de impulsión



POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	STANDARD	INOX
01	Climatizador evaporativo AD-25-H-100-055	1	15012541055S	15012541055I
02	Cuadro eléctrico 1 velocidad / Variador frecuencia	1	0415CMS055400	0415CF055400
03	Bancada de soporte KBM-40	1	03091501027	
04	Acoplamiento (640x640/850x850)	1	180564648585	
05	Junta flexible JE-850 (850x850)	1	1805AV8585	
06	Tramo recto TR-850 (850x850x1000)	1	1805TR850	
07	Toberas de alta inducción CI-300	1	04150PAKCONO	
-	Pre filtro PG4-25	6	04150125G412	04150125G412I
-	Tratamiento UV WATER	1	031501101010M	
-	Funda de protección FU-25-H	1	03021502025H	